

## FICHE TECHNIQUE

## TOP SAN TR

Peinture en phase aqueuse, transpirante  
et résistante aux moisissures



## DESCRIPTION PRODUIT

Peinture en phase aqueuse, transpirante, avec un aspect mat. Le produit est en mesure de protéger le film sec de la formation de moisissures. Il est particulièrement indiqué pour les environnements soumis à la formation de condensation. En plus, le produit a un haut pouvoir garnissant avec grande opacité et blancheur.

Certificat **UNI N 15457**– Produit résistant aux moisissures. Grâce à la présence d'additifs spécifiques et d'ions d'argent, des microparticules qui, de manière complètement naturelle, non seulement neutralisent les germes et les bactéries nuisibles à la santé, mais inhibent leur reproduction en réalisant une action préventive de longue durée.

## UTILISATION

Destination :	Spécifique pour :
Intérieur	Supports à base de ciment, gypse et plaques de plâtre
	Murs et plafonds
	Salle de bain et cuisine

## PREPARATION DU SUPPORT

Une préparation correcte du support garantit les meilleurs résultats en termes de rendement, de finition et sa résistance dans le temps. Pour la France : Se conformes au DTU 59.1

## TAITEMENT MURS ET PLAFONDS

- **Supports nouveaux** : Nettoyer la surface des traces de poussière ou de saleté. En présence de moisissure, nettoyer la surface avec **SANIFLEX** et préparer le support avec **ADIFIX CON ANTIMUFFA** dilué au préalable.
- **Supports déjà revêtus** : vérifier que l'état du produit existant est en excellent condition : appliquer directement le produit. Dans le cas où la surface présente des décollements, écaillages ou farinages, décaper et éliminer les parties non-adhérentes et procéder comme pour les **supports nouveaux**.

## Informations supplémentaires :

- Vérifier toujours que les supports sont sains, secs et propres.
- Éliminer toutes les traces de poussières et saletés éventuelles avant l'application.
- La nature du support peut changer l'apparence finale du produit.

## MISE EN ŒUVRE












Matériels pour l'application :

- Pinceau
- Rouleau
- Pistolet à peinture

APPLICATION :

- Il est recommandé d'appliquer le produit dilué au préalable, en deux couches.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Rendement théorique par couche (m <sup>2</sup> /ℓ)	-	-	8 à 10
	Dilution (%)	-	Eau	Pinceau/Rouleau : 20 à 25 Pistolet : 25 à 30
	Sec au toucher (à 25°C)	-	Heures	2 à 4
	Séchage complet	-	Heures	8 à 10
	Recouvrement		Heures	6 à 8
	Masse Volumique (kg/ℓ, ± 0,02)	ISO 2811	à 20°C	1,650
	Viscosité Brookfield (mPa·s)	ISO 2555	à 20°C	16.000 à 18.000
<b>pH</b>	pH (± 0,5)	-	-	8,5
	Résidu sec en poids (% , ±1)	-	-	67
	Résistance au frottement humide et nettoyage	ISO 11998	-	Class 4
	Pouvoir couvrant	ISO 2814	-	Class 2
	Indice de brillance (à 60°)	ISO 2813	-	2.6 Gloss Très Mat

\* Les données du tableau se rapportent aux mesures effectuées en fin de la production.

## NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer le matériel avec de l'eau et du savon immédiatement après l'usage.

## AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

- Ne pas utiliser le produit à des températures (air et supports) en dessous de 5°C ou au-dessus de 28°C.
- Les temps de séchage indiqués peuvent varier en fonction de l'humidité et des températures ambiantes.
- Faites une estimation précise de la quantité de produit dont vous avez besoin afin d'éviter de rester à court de produit pendant le processus d'application. Ceci évitera le risque de différences de tons.
- Les consommations indiquées sont indicatives et aussi sensiblement variables selon les conditions du support et les méthodes d'application.
- Mélanger bien les produits avant l'utilisation.
- Enlever les rubans de masquage lorsque le produit est encore frais.
- Il est recommandé d'effectuer toujours un échantillon test préalable sur le support spécifique avant de commencer le travail définitif.

## MANIPULATION ET STOCKAGE

- Les informations de sécurité pour l'utilisateur sont contenues dans la **fiche de données de sécurité**.
- Utilisez le produit conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.
- Ne dispersez pas les emballages dans l'environnement.
- Conserver le produit non dilué dans les emballages d'origine bien fermés, dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des sources de chaleur.
- Protéger toujours le produit du gel.

## COULEURS

### Couleurs disponibles :

- Blanc

### Mise à la teinte réalisable avec notre système à teinter

- Blanc (=Base Blanche)

<b>Nuanciers de référence</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Nuancier Adicolor « Le sensazioni del colore » (sélection tintes claires)</li><li>▪ NCS® (sélection tintes claires)</li></ul>
-------------------------------	---

- En cas de coloration, assurez-vous d'utiliser des emballages des bases produits et des colorants appartenant au même lot de production afin d'éviter toute différence de tons.
- Il est recommandé de mélanger toutes les quantités composées de plusieurs emballages afin d'éviter des différences de tons et d'utiliser la finition et la coloration d'un même lot de production.
- Les couleurs de nos catalogues, même lorsqu'elles sont reproduites en produit réel, doivent être considérées comme indicatives. Les couleurs peuvent varier en fonction de l'application, du fond et du type de lumière et de l'environnement.
- Il est recommandé de tester et valider la couleur avant l'application définitive afin d'éviter contestations.