

FICHE TECHNIQUE

ANTIRUST

Primaire antirouille



DESCRIPTION PRODUIT

Primaire antirouille en phase solvant, à base de phosphate de zinc. Il protège les produits en fer et facilite l'adhésion de la finition ultérieure. Il sèche rapidement et constitue un bon inhibiteur de corrosion.

UTILISATION

Destination :

Intérieur
Extérieur

Spécifique pour :

Fer

PREPARATION DU SUPPORT

Une préparation correcte du support garantit les meilleurs résultats en termes de rendement, de finition et sa résistance dans le temps. Pour la France : Se conformes au DTU 59.1

TRAITEMENT FER

- **Fer neuf** : Nettoyer et dégraisser la surface des traces de poussière ou de saleté.
- **Fer déjà revêtus avec une vieille peinture** : Nettoyer, dégraisser, brosser pour enlever la peinture faible et poncer pour enlever toute rouille possible.

Informations supplémentaires :

- Vérifier toujours que les supports sont sains, secs et propres.
- Éliminer toutes les traces de poussières et saletés éventuelles avant l'application.
- La nature du support peut changer l'apparence finale du produit.








MISE EN ŒUVRE**Matériels pour l'application :**

- Pinceau
- Rouleau
- Pistolet à peinture

APPLICATION :

- Il est recommandé d'appliquer une couche de produit dilué au préalable.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

	Rendement théorique par couche (m ² /ℓ)	-	-	6 à 8
	Dilution (%)	-	White Spirit	Pinceau/ Rouleau : 2 Pistolet : 5
	Sec au toucher (à 25°C)	-	Heures	2 à 4
	Séchage complet	-	Heures	12
	Recouvrement avec des produits de finitions		Heures	Minimum : 12 Maximum : 48
	Masse Volumique (kg/ℓ, ± 0,02)	ISO 2811	à 20°C	1,600
•	Viscosité Brookfield (mPa·s)	ISO 2555	à 20°C	4.800 à 5.000
	Résidu sec en poids (% , ±1)	-	-	85

* Les données du tableau se rapportent aux mesures effectuées en fin de production.

NETTOYAGE DU MATÉRIEL

- Nettoyer le matériel avec du white spirit ou un diluant synthétique immédiatement après l'usage.

AVERTISSEMENTS ET INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

- Ne pas utiliser le produit à des températures (air et supports) en dessous de 5°C ou au-dessus de 28°C.
- Les temps de séchage indiqués peuvent varier en fonction de l'humidité et des températures ambiantes.
- Faites une estimation précise de la quantité de produit dont vous avez besoin afin d'éviter de rester à court de produit pendant le processus d'application. Ceci évitera le risque de différences de tons.
- Les consommations indiquées sont indicatives et aussi sensiblement variables selon les conditions du support et les méthodes d'application.
- Mélanger bien les produits avant l'utilisation.
- Enlever les rubans de masquage lorsque le produit est encore frais.
- Il est recommandé d'effectuer toujours un échantillon test préalable sur le support spécifique avant de commencer le travail définitif.

MANIPULATION ET STOCKAGE

- Les informations de sécurité pour l'utilisateur sont contenues dans la **fiche de données de sécurité**.
- Utilisez le produit conformément aux normes d'hygiène et de sécurité en vigueur.
- Ne dispersez pas les emballages dans l'environnement.
- Conserver le produit non dilué dans les emballages d'origine bien fermés, dans un endroit frais et sec à l'abri du gel et des sources de chaleur.

COULEURS

Couleurs disponibles :

- Gris