

SCHEDA TECNICA

MARMORINO

Finitura decorativa alla calce
effetto stucco veneziano puntinato



DESCRIZIONE PRODOTTO

Tradizionale finitura a base di grassello di calce ad effetto stucco veneziano anticato e leggermente materica al tatto.

CAMPO DI IMPIEGO

Destinazione:

Interni

Specifico per:

Superfici murali
Pareti

PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

Una corretta preparazione del supporto garantisce i migliori risultati di resa, finitura e resistenza nel tempo.

SUPERFICI MURALI

- **Superfici murali nuove:** Pulire la superficie da possibili tracce di polvere o sporco. Preparare il supporto con **ADIFIX** diluito nelle dosi consigliate. Dopo l'essiccazione dell'isolante applicare una mano di **FONDO UNIVERSALE** diluito nelle dosi consigliate.
- **Superfici murali già verniciate:** Verificare che lo stato della pitturazione preesistente sia in ottime condizioni, quindi procedere con l'applicazione del **FONDO UNIVERSALE** come descritto nel punto precedente. In caso la superficie presentasse parti in fase di distacco o sfarinamenti, asportare le parti non coese che non permettono una corretta adesione del prodotto e procedere come per le **superfici murali nuove**.

Ulteriori indicazioni:

- I supporti devono essere sani, asciutti e puliti.
- Rimuovere eventuale polvere e sporco.
- La natura del supporto può modificarne l'aspetto finale.

ISTRUZIONI PER L'USO







Attrezzi per l'applicazione

- Frattazzo in acciaio inossidabile a bordi arrotondati.
N.B. La misura dell'attrezzo determinerà l'effetto spatolato finale.

APPLICAZIONE

- Per ottenere la migliore applicabilità si consiglia di utilizzare il prodotto dopo almeno 12 ore dalla colorazione.
- Applicare un primo strato di prodotto a rasare, tramite frattazzo in acciaio inox a bordi arrotondati. L'applicazione dovrà risultare liscia ed uniforme, senza segni o rilievi.
- A completa essiccazione della prima mano, procedere applicando un secondo strato di **MARMORINO** stendendo il prodotto con movimenti incrociati e non uniformi, creando una superficie liscia e compatta.
- Un ultimo passaggio con poco prodotto, esercitando una forte pressione per lisciare ulteriormente e lucidare la finitura, conferirà la tipica lucentezza.
- Per un risultato più lucido, altamente protetto e che evidenzi al massimo la sua macchiatura applicare **EASYWAX** quando la parete sarà completamente asciutta.

SPECIFICHE TECNICHE

	Resa teorica (m ² /ℓ)	-	-	1,2 ÷ 2
	Diluzione (%)	-	acqua	Pronto all'uso
	Essiccazione al tatto (a 25°C)	-	ore	2 ÷ 4
	Essiccazione completa	-	ore	48
	Sovrapplicazione	-	ore	4 ÷ 6
	Peso specifico (Kg/ℓ, ±0,02)	ISO 2811	a 20°C	1,650
pH	pH (±0,5)	-	-	12,5

* i dati della tabella si riferiscono alle misurazioni effettuate a fine produzione

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

- Subito dopo l'uso pulire gli attrezzi con acqua e sapone.

AVVERTENZE E ULTERIORI INFORMAZIONI

- Non impiegare il prodotto a temperature ambientali e del supporto inferiori a 5°C o superiori a 28°C.
- I tempi di essiccazione indicati possono variare in base al tasso di umidità e alle temperature dell'ambiente.
- Verificare con attenzione le misure del supporto su cui andrà impiegato il prodotto onde evitare di restare senza materiale durante la lavorazione ed eliminare il rischio di eventuali differenze di tinta.
- I consumi riportati sono indicativi ed anche sensibilmente variabili in base al supporto e alle modalità di applicazione.
- Mescolare bene i prodotti prima dell'uso.
- Si raccomanda di preparare la tinta prescelta con l'uso di un trapano a girante almeno 12 ore prima dell'applicazione
- Togliere eventuali nastri maschera a prodotto ancora fresco.
- Si consiglia di effettuare sempre una prova campione prima di iniziare il lavoro definitivo sul supporto.

MANIPOLAZIONE E IMMAGAZINAMENTO

- Le informazioni di sicurezza sono contenute nella relativa **scheda**.
- Usare il prodotto secondo le vigenti norme d'igiene e sicurezza.
- Non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Conservare il prodotto non diluito nei contenitori originali ben chiusi, in luogo fresco, asciutto e al riparo dal gelo e da fonti di calore.
- Teme il gelo.

COLORI

Colori disponibili:

- Bianco

Prodotto a sistema tintometrico:

Cartella colori di riferimento	▪ Decora©tive Book
--------------------------------	--------------------

- In caso di colorazione assicurarsi di utilizzare confezioni di base e di colorante appartenenti allo stesso lotto onde evitare eventuali differenze di tinta.
- Si consiglia di miscelare eventuali quantità composte da più confezioni onde evitare differenze di colore e di utilizzare finitura e colorazione dello stesso lotto di produzione.
- I colori dei nostri cataloghi, anche quando riprodotti dal vero, sono da ritenersi indicativi. I colori possono variare in base all'applicazione, il fondo ed il tipo di luce e di ambiente.
- Si raccomanda di testare e validare il colore prima della definitiva applicazione onde evitare successive contestazioni.